

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>	1 vez.	Apertura de fichero.
<sap:Envelope xmlns:sap="urn:sap-com:document:sap" version="1.0">	1 vez.	Cabecera de documento.
<sap:Header xmlns:rfcprop="urn:sap-com:document:sap:rfc:properties">	1 vez.	Cabecera de mensaje.
<saptr:From xmlns:saptr="urn:sap-com:document:sap:transport">BC1</saptr:From>	1 vez.	
<saptr:To xmlns:saptr="urn:sap-com:document:sap:transport">BC2</saptr:To>	1 vez.	
</sap:Header>		Fin cabecera de mensaje.
<sap:Body>	1 vez.	Cuerpo de mensaje.
<rfc:Z_TECCOM_SALESORDER_CREATE xmlns:rfc="urn:sap-com:document:sap:rfc:functions">	1 o más veces.	Cuerpo del pedido.
<ORDER_HEADER_IN>	1 vez.	Cabecera de pedido.
<DOC_TYPE></DOC_TYPE>	1 vez. Valor: ZEDI ,	Tipo de pedido.
<SALES_ORG></SALES_ORG>	1 vez. Valor fijo: 1000	Organización de ventas.
<DISTR_CHAN></DISTR_CHAN>	1 vez. Valores: 10,20,30	Canal de distribución.
<DIVISION></DIVISION>	1 vez.	División.
<DOC_NUMBER></DOC_NUMBER>	1 vez.	Nº de pedido.
<PARTN_NUMB></PARTN_NUMB>	1 vez. 10 posiciones.	Código solicitante. Completar con ceros a la izquierda.
<NAME></NAME>	1 vez.	No usado.
<TELEPHONE></TELEPHONE>	1 vez.	No usado.
<PO_DATE></PO_DATE>	1 vez. Formato: AAAAMMDD	Fecha del pedido.
<PO_NUMBER></PO_NUMBER>	1 vez.	Nº Pedido de cliente.
<PO_SUPPLEM></PO_SUPPLEM>	1 vez.	No usado.
<CURRENCY></CURRENCY>	1 vez. Valor fijo: EUR	Moneda.
<COMPL_DLV></COMPL_DLV>	1 vez.	No usado.
<SHIP_COND></SHIP_COND>	1 vez.	No usado.
<STANDARD></STANDARD>	1 vez.	No usado.
<CHECK_AVAIL></CHECK_AVAIL>	1 vez.	No usado.
<PROMOTION_CODE></PROMOTION_CODE>	1 vez.	No usado.
</ORDER_HEADER_IN>		Fin cabecera del pedido.

<ORDER_ITEMS_IN>	1 vez.	Detalle pedido entrada.
<item>	1 o más veces.	Detalle posición.
<PO_ITM_NO></PO_ITM_NO>	1 vez. Valores: múltiplos de 10.	Posición.
<MATERIAL></MATERIAL>	1 vez. 18 posiciones.	Referencia pedida. Completar con ceros a la izquierda.
<EAN_CODE></EAN_CODE>	1 vez.	Código EAN.
<REQ_QTY></REQ_QTY>	1 vez. 13 posiciones.	Cantidad pedida. Completar con ceros a la izquierda. Las 3 últimas posiciones a la derecha son decimales.
<SALES_UNIT></SALES_UNIT>	1 vez.	No usado.
<PART_DLV></PART_DLV>	1 vez.	No usado.
<REQ_DATE></REQ_DATE>	1 vez.	No usado.
<BACK></BACK>	1 vez.	No usado.
<ALTERNATE></ALTERNATE>	1 vez.	No usado.
<PROMOTION_CODE></PROMOTION_CODE>	1 vez.	No usado.
</item>		Fin Detalle posición.
</ORDER_ITEMS_IN>		Fin Detalle pedido entrada.

<ORDER_ITEMS_OUT>	1 vez.	Confirmación cetalle pedido.
<item>	1 o más veces.	Detalle posición.
<ITM_NUMBER></ITM_NUMBER>	1 vez.	No usado.
<PO_ITM_NO></PO_ITM_NO>	1 vez.	No usado.
<MATERIAL></MATERIAL>	1 vez.	No usado.
<SHORT_TEXT></SHORT_TEXT>	1 vez.	No usado.
<NET_VALUE></NET_VALUE>	1 vez.	No usado.
<NVALUE_EUR></NVALUE_EUR>	1 vez.	No usado.
<SALES_UNIT></SALES_UNIT>	1 vez.	No usado.
<QTY_REQ_DT></QTY_REQ_DT>	1 vez.	No usado.
<CODE></CODE>	1 vez.	No usado.
<RESPONSE_PAR1></RESPONSE_PAR1>	1 vez.	No usado.
<RESPONSE_PAR2></RESPONSE_PAR2>	1 vez.	No usado.
</item>	Fin Confirmación detalle pedido.	
</ORDER_ITEMS_OUT>	Fin Detalle posición.	
<ORDER_PARTNERS>	1 vez.	Partners del pedido.
<item>	1 o más veces.	Detalle posición.
<PARNT_ROLE></PARNT_ROLE>	1 vez. Valores: WE = Destinatario de mercancía. = Transportista.	Tipo de socio.
<PARTN_NUMB></PARTN_NUMB>	1 vez. Valores: Códigos válidos V.S.E. 10 posiciones.	Código del socio.
<NAME1></NAME1>	1 vez.	No usado.
<NAME2></NAME2>	1 vez.	No usado.
<STREET1></STREET1>	1 vez.	No usado.
<STREET2></STREET2>	1 vez.	No usado.
<ZIP_CODE1></ZIP_CODE1>	1 vez.	No usado.
<CITY></CITY>	1 vez.	No usado.
<COUNTRY></COUNTRY>	1 vez.	No usado.
</item>	Fin Detalle posición.	
</ORDER_PARTNERS>	Fin Partners del pedido.	
</rfc:Z_TECCOM_SALESORDER_CREATE>	Fin Cuerpo del pedido.	
</sap:Body>	Fin Cabecera documento.	
</sap:Envelope>	Fin de pedido.	

